



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของประเทศไทย พ.ศ. 2555.

คาร์บอนแบล็ค

ส่วนที่ 1: การบ่งชี้ของสารเดี่ยว/สารผสมและการบ่งชี้บริษัท/การปฏิบัติตามข้อกำหนด

1.1 ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อทางเคมี: คาร์บอนแบล็ค

SDS นี้ใช้ได้กับทั้งเวอร์ชันปกติและเวอร์ชัน Ultra™ ของแต่ละเกรดต่อไปนี้:

Birla Carbon™		Raven™
1060	1083	401

1.2 การใช้งานที่แนะนำของสารเคมีและข้อห้ามในการใช้งาน

การใช้งานที่แนะนำ: สารเพิ่มคุณภาพในพลาสติกและยาง ผงสี สารตัวทำปฏิกิริยาเคมี
สารเพิ่มคุณภาพสำหรับแบตเตอรี่ สารทนไฟ และอีกมากมาย

ข้อห้ามในการใช้งาน: ผงสีสำหรับสีสีกลายบนร่างกายมนุษย์

1.3 รายละเอียดของผู้จัดส่งเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

See Section 16

Birla Carbon U.S.A., Inc.

1800 West Oak Commons Court

Marietta, Georgia 30062, USA

+1 (800) 235-4003 or +1 (770) 792-9400

ที่อยู่อีเมล:

bc.hse@adityabirla.com

ข้อมูลตัวแทน EU REACH เท่านั้น:

Global Product Compliance (Europe) AB

IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17,

22363, Lund, Sweden

โทรศัพท์: +46 46 2114615

อีเมล: info@gpcregulatory.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน:

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน - VERISK3E

Argentina	+54 11 5219 8871	China/Asia Pacific	+86 4001 2035 72	Americas	+1 760 476 3961
Australia	+61 280 363 166	Korea	+82 070 4732 5813	Asia Pacific	+1 760 476 3960
Brazil	+55 11 4349 1907	Mexico	+52 55 41696225	Europe	+1 760 476 3962
Chile	+56 44 8905208	Peru	+51 1 708 5593	Middle East/Africa	+1 760 476 3959
Colombia	+57 601 344 1317	Thailand	+66 2105 6177	Non-Region Specific	+1 760 476 3971
China	+86 4001 2001 74	United Kingdom	+0 800 680 0425	US & Canada	+1 866 519 4752

ส่วนที่ 2: การบ่งชี้อันตราย

2.1 การจำแนกประเภทของสารเดี่ยวหรือสารผสม

ประเทศไทย: ระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของประเทศไทยเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. พ.ศ. 2555
ตามมาตรฐาน GHS ฉบับที่ 3

2.2 องค์ประกอบฉลาก

แผนภูมิรูปภาพ: ไม่มี

คำสัญญาณ: ไม่มี

ข้อความแสดงอันตราย: ไม่มี

ข้อความแสดงข้อควรระวังเบื้องต้น: ไม่มี

2.3 อันตรายอื่น ๆ

สารนี้ถูกจำแนกประเภทเป็นสารอันตรายประเภทผงที่เกิดการระเบิดได้ตามมาตรฐานการสื่อสารอันตรายของ OSHA ปี 2024 ของสหรัฐอเมริกา (29 CFR 1910.1200) และกฎข้อบังคับผลิตภัณฑ์อันตรายของแคนาดา (HPR) ปี 2015 คำสัญญาณ ข้อความแสดงอันตราย และข้อความแสดงข้อควรระวังเบื้องต้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้แก่: คำเตือน อาจก่อให้เกิดผื่นแพ้สัมผัสที่สามารถระเบิดได้ในอากาศ เก็บรักษาให้ห่างจากแหล่งกำเนิดการติดไฟทั้งหมดรวมทั้งความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ ป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นเพื่อลดอันตรายจากการระเบิด อย่าให้สัมผัสกับอุณหภูมิสูงกว่า 300°C ผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายของการระเบิดได้นี้มีองค์ประกอบของคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์ของซิลิโคน และสารอินทรีย์

ดวงตา: อาจทำให้เกิดการระคายเคืองย้อนกลับได้เมื่อสัมผัส

ผิวหนัง: อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเมื่อสัมผัส ผิวหนังเสื่อมสภาพและผิวหนังแห้ง ยังไม่เคยมีรายงานอาการแพ้ในมนุษย์

การสูดดม: ฝุ่นอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อเส้นทางเดินหายใจ จัดให้มีการระบายอากาศในพื้นที่ ดูหัวข้อที่ 8

การกลืนกินเข้าทางปาก: ไม่คาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ

การเป็นสารก่อมะเร็ง: คาร์บอนแบล็คถูกจัดอยู่ในรายการของสารกลุ่ม 2B (มีความเป็นไปได้ในการเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์) ตามองค์การวิจัยโรคมะเร็งระหว่างประเทศ (IARC) ดูหัวข้อที่ 11

ส่วนที่ 3: ส่วนประกอบ/ข้อมูลของส่วนผสม

3.1 สาร

3.1.1 คาร์บอนแบล็ค (อสังฐาน) 100%

3.1.2 หมายเลข CAS: 1333-86-4

3.1.3 ชื่อพ้อง: คาร์บอนแบล็ค เฟอเรนซ์แบล็ค

ส่วนที่ 4: มาตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

4.1 รายละเอียดของมาตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การสูดดม: นำผู้ที่ได้รับผลกระทบไปยังบริเวณที่อากาศถ่ายเท หากจำเป็น ให้กู้สภาพการหายใจให้เป็นปกติด้วยการปฐมพยาบาลมาตรฐาน

ผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยน้ำผสมสบู่อ่อน หากยังมีอาการผิดปกติ ให้ขอรับการปรึกษาจากแพทย์

ดวงตา: ล้างดวงตาให้ทั่วด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากโดยให้เปลือกตาเปิดตลอด หากเริ่มมีอาการผิดปกติ ให้ขอรับการปรึกษาจากแพทย์

การกลืนกินเข้าทางปาก: อย่าทำให้อาเจียน หากยังมีสติ ให้ดื่มน้ำหลาย ๆ แก้ว
อย่าให้สิ่งใดเข้าไปในปากสำหรับผู้ที่ไม่รู้สึกตัว

4.2 อาการผิดปกติที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเกิดเฉียบพลันและเกิดภายหลัง
อาการผิดปกติ:

การระคายเคืองต่อดวงตาและส่วนของระบบทางเดินหายใจหากได้รับสารมากกว่าขีดจำกัด
การได้รับสารในสถานที่ทำงาน ดูหัวข้อที่ 2

4.3 การบ่งชี้ของการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่ควรทำทันทีและการรักษาพิเศษที่จำเป็น
ข้อควรทราบสำหรับแพทย์: รักษาตามอาการผิดปกติ

ส่วนที่ 5: มาตรการสำหรับการดับเพลิง

5.1 สารดับเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม: ไขโฟม คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) สารเคมีแห้ง หรือละอองน้ำ
ขอแนะนำให้นิรภัยดับเพลิงใช้น้ำเป็นสื่อดับไฟ

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม:

ห้ามใช้สารดับเพลิงที่มีแรงดันสูงซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการก่อตัวของ
สารผสมระหว่างผงฝุ่นกับอากาศที่เกิดการระเบิดได้

5.2 อันตรายพิเศษที่เกิดขึ้นจากสารเดี่ยวหรือสารผสม
อันตรายพิเศษที่เกิดขึ้นจากสารเคมี:

การเผาไหม้ของคาร์บอนแบล็คอาจไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
จนเว้นแต่ว่าวัสดุถูกหมุนวนและมีประกายไฟเกิดขึ้น
จะต้องสังเกตดูคาร์บอนแบล็คที่อยู่ในเขตเพลิงไหม้อย่างใกล้ชิดเป็นเวลา
48 ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการลุกไหม้ซ้ำ ๆ
ที่มีแต่ควันโดยไม่มีเปลวไฟเกิดขึ้น

สารจากการเผาไหม้ที่มีอันตราย:

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)
และออกไซด์ของซิลิโคน

5.3 ขอแนะนำสำหรับนักดับเพลิง
นักผจญเพลิงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันพิเศษ

สวมใส่เครื่องแต่งกายสำหรับผจญเพลิงที่มีอุปกรณ์ช่วย
หายใจในตัว (SCBA)
คาร์บอนแบล็คที่เปียกน้ำจะมีพื้นผิวที่ลื่นมากหากเดินบนพื้นผิว
ของสาร

ส่วนที่ 6: มาตรการสำหรับการรั่วไหล

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และขั้นตอนปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน

ข้อควรระวังส่วนบุคคล

คาร์บอนแบล็คที่เปียกน้ำจะมีพื้นผิวที่ลื่นหากเดินบนพื้นผิวของสาร
หลีกเลี่ยงการก่อตัวของฝุ่นผง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมและการป้องกันระบบทางเดินหายใจ
ดูหัวข้อที่ 8

สำหรับผู้ตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน: ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำในหัวข้อที่ 8

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

คาร์บอนแบล็คไม่แสดงอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่เด่นชัด
จำกัดขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่หกบนพื้น หากกระทำได้
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมคือพยายามลดการปนเปื้อนลงสู่ทางระบายน้ำ ดิน
น้ำใต้ดิน ระบบระบายน้ำ หรือระบบเก็บกักน้ำ

6.3 วิธีการและวัสดุสำหรับการจำกัดขอบเขตและการทำความสะอาด
วิธีการจำกัดขอบเขต:

ป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลหรือหกหล่นเพิ่มเติมหากสามารถกระทำได้อย่างปลอดภัย

วิธีการทำความสะอาดพื้นที่:

การหกหล่นปริมาณน้อยควรดูดด้วยระบบสูญญากาศหากกระทำได้
ไม่แนะนำให้ใช้การกวาดแบบแห้ง
แนะนำให้ใช้ระบบสูญญากาศที่ติดตั้งด้วยระบบกรองลมประสิทธิภาพสูง (HEPA)
หากจำเป็น ให้พ่นละอองน้ำเบา ๆ เพื่อลดฝุ่นสำหรับการกวาดแบบแห้ง
การหกหล่นปริมาณมากอาจต้องใช้พลั่วตักใส่ภาชนะบรรจุ ดูหัวข้อที่ 13

ส่วนที่ 7: การใช้งานและการจัดเก็บ

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งานอย่างปลอดภัย

ข้อแนะนำในการใช้งานอย่างปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการก่อตัวของฝุ่นผง อย่าสูดหายใจฝุ่นผงเข้าไป
จัดหาระบบระบายอากาศในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อลดการก่อตัวของฝุ่นผง
อย่าใช้ลมอัดแรงดัน

ใช้มาตรการป้องกันอันตรายเบื้องต้นต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต
จัดให้มีระบบการระมัดระวังที่เพียงพอ เช่น การต่อสายดินระบบไฟฟ้า หรือบรรยากาศเฉื่อย
การต่อสายดินของอุปกรณ์และระบบสายเคเบิลอาจจำเป็นต้องมีภายใต้เงื่อนไขบางสถานการณ์
แนวทางปฏิบัติในการทำงานอย่างปลอดภัยรวมถึงการกำจัดแหล่งกำเนิดการติดไฟที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณที่อยู่ใกล้กับฝุ่นผงของคาร์บอนแบล็ค
การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นผงบนพื้นผิวในพื้นที่ทั้งหมด การออกแบบระบบถ่ายเทอากาศที่เหมาะสมและการบำรุงรักษาเพื่อควบคุมระดับฝุ่นผงในอากาศให้ต่ำกว่าขีดจำกัดการรับสารในสถานที่ทำงาน หากจำเป็นต้องทำงานที่มีประกายไฟจะต้องทำความสะอาดพื้นที่นั้นให้ปลอดจากฝุ่นผงของคาร์บอนแบล็ค

ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป: จัดการโดยสอดคล้องตามหลักสุขอนามัยที่ดีและหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

7.2 เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย รวมถึงความไม่เข้ากันกับสารอื่น ๆ

เงื่อนไขการจัดเก็บ: เก็บไว้ในสถานที่แห้ง เย็น และมีการถ่ายเทอากาศที่ดี
จัดเก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน การติดไฟ และตัวออกซิไดซ์เข้มข้น

คาร์บอนแบล็คไม่ได้ถูกจำแนกประเภทเป็นสารที่ก่อความร้อนในตัวตามกลุ่ม 4.2
ภายใต้เกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN) อย่างไรก็ตาม การถ่ายเทอากาศที่ดี
ภายใต้เกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในปัจจุบันสำหรับการกำหนดหาว่าสารหนึ่ง ๆ
เป็นสารก่อความร้อนในตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณของสาร
การจำแนกประเภทแบบนี้อาจไม่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุเพื่อจัดเก็บสารปริมาณมาก

ก่อนเข้าไปสู่ถังจัดเก็บและพื้นที่บรรจุคาร์บอนแบล็คที่อับอากาศ
ให้ทดสอบความเพียงพอของปริมาณออกซิเจน
ก๊าซที่ติดไฟได้และการปนเปื้อนของอากาศพิษที่เป็นไปได้
อย่าให้ฝุ่นผงสะสมตัวบนพื้นผิวได้

วัสดุที่ไม่สามารถเข้ากันได้: ตัวออกซิไดซ์เข้มข้น:

ส่วนที่ 8: การควบคุมความเสี่ยงต่อการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

8.1 ตัวแปรควบคุม

แนวทางปฏิบัติสำหรับความเสี่ยงต่อการสัมผัสสาร:

ขีดจำกัดการรับสารในสถานที่ทำงานที่มีสำแดงไว้สำหรับคาร์บอนแบล็ค
(หมายเลข CAS: 1333-86-4)

ประเทศ	ความเข้มข้น, mg/m3
อาร์เจนตินา	3.5, TWA
ออสเตรเลีย	3.0, TWA, สุดมได้
เบลเยียม	3.6, TWA
บราซิล	3.5, TWA
แคนาดา (ออนตาริโอ)	3.0 TWA, สุดมได้
จีน	4.0, TWA 8.0, TWA, STEL (15 นาที)
โคลอมเบีย	3.0, TWA, สุดมได้
สาธารณรัฐเช็ก	2.0, TWA
อียิปต์	3.5, TWA
ฟินแลนด์	3.5, TWA; 7.0, STEL
ฝรั่งเศส – INRS	3.5, TWA/VME สุดมได้
เยอรมนี – BeKGS527	0.5, TWA, หายใจได้; 2.0, TWA, สุดมได้ (ค่า DNEL)
ฮ่องกง	3.5, TWA
อินโดนีเซีย	3.5, TWA/NABs
ไอร์แลนด์	3.0, TWA
อิตาลี	3.5, TWA, สุดมได้
ญี่ปุ่น – MHLW	3.0, TWA, ฝุ่นละอองที่สูดดมเข้าไป
ญี่ปุ่น – MHLW	0.3, TWA, เศษส่วนละอองลอยที่หายใจเข้าได้
เกาหลี	3.5, TWA
มาเลเซีย	3.5, TWA
เม็กซิโก	3.5, TWA
รัสเซีย	4.0, TWA
สเปน	3.5, TWA (VLA-ED)
สวีเดน	3.0, TWA
สหราชอาณาจักร	3.5, TWA, สุดมได้; 7.0, STEL, สุดมได้
ข้อกำหนด REACH	2.0, TWA, สุดมได้; 0.5, TWA หายใจได้
ของสหภาพยุโรป DNEL	
สหรัฐอเมริกา	3.5, TWA, OSHA-PEL 3.0, TWA, ACGIH-TLV®, สุดมได้ 3.5, TWA, NIOSH-REL

*กรุณาตรวจสอบกับมาตรฐานปัจจุบันหรือข้อกำหนดที่อาจจะใช้กับการปฏิบัติงานของท่าน

ACGIH®	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(คณะกรรมการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งอเมริกา)	
mg/m3	milligrams per cubic meter (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
DNEL	Derived no-effect level (ระดับที่ไม่มีผลกระทบที่คำนวณแล้ว)
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health
(สถาบันความปลอดภัยและสุขภาพแห่งชาติ)	
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (สำนักบริการความปลอดภัยและสุขภาพ)
PEL	permissible exposure limit (ขีดจำกัดการสัมผัสสารที่ยอมรับได้)
REL	recommended exposure limit (ขีดจำกัดการสัมผัสสารที่แนะนำ)
STEL	short-term exposure limit (ขีดจำกัดการสัมผัสสารระยะสั้น)
TLV	threshold limit value (ค่าขีดจำกัดแรงเตือน)
TWA	time weighted average (เวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก), แปด (8) ชั่วโมงเว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น

ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่ประมาณการไว้: ไม่ระบุ

8.2 มาตรการควบคุมการสัมผัสสาร
มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม:

ใช้ระบบดำเนินการกระบวนการในบริเวณปิดและ/หรือจัดให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดีเพื่อรักษาความเข้มข้นของฝุ่นผงให้ต่ำกว่าขีดจำกัดการสัมผัสสารในสถานที่ทำงานได้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

อุปกรณ์ช่วยหายใจ: จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบฟอกอากาศที่ได้รับการรับรอง (APR) หากคาดว่าความเข้มข้นของฝุ่นผงจะเกินกว่าขีดจำกัดการสัมผัสสารที่รับได้ในสถานที่ทำงาน
ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจที่จ่ายอากาศและมีแรงดันบวกหากมีความเป็นไปได้ของการหกหล่นรั่วไหลที่ควบคุมไม่ได้ ไม่ทราบระดับความเสี่ยงของการสัมผัส หรือในสถานการณ์ที่อุปกรณ์ APR อาจไม่เพียงพอต่อการป้องกัน

หากจำเป็นต้องใช้การปกป้องระบบทางเดินหายใจเพื่อลดการสัมผัสกับคาร์บอนแบล็ค โปรแกรมการทำงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลระดับประเทศ จังหวัด หรือรัฐอย่างเหมาะสม แหล่งอ้างอิงที่กำหนดไว้สำหรับมาตรฐานการป้องกันระบบทางเดินหายใจให้ไว้ด้านล่างนี้:

- OSHA 29CFR1910.134, การปกป้องระบบทางเดินหายใจ
- CR592 แนวทางปฏิบัติสำหรับการเลือกและใช้งานอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (CEN)
- มาตรฐานเยอรมัน/ยุโรป DIN/EN 143, อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจสำหรับวัสดุที่เกิดฝุ่นผง (CEN)

การปกป้องมือ: สวมใส่ถุงมือป้องกัน ใช้ครีมทาผิวป้องกัน
ล้างมือและผิวหนังด้วยน้ำฟอสฟอรัสอ่อน

การปกป้องดวงตา/ใบหน้า: สวมใส่แว่นนิรภัยหรือแว่นป้องกันสารเคมี

การปกป้องผิวหนัง: สวมใส่ชุดป้องกันทั่วไปเพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสกับผิวหนังให้น้อยที่สุด
ซักล้างเสื้อผ้าทุกวัน เสื้อผ้าชุดทำงานจะต้องไม่นำกลับบ้าน

อื่น ๆ : จัดให้มีอ่างล้างตาและฝักบัวล้างฉุกเฉินไวใกล้เคียง
ล้างมือและใบหน้าให้ทั่วด้วยสบู่อ่อนก่อนรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม

มาตรการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม:

ดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อกำหนดที่อนุญาตของท้องถิ่นทั้งหมด

ส่วนที่ 9: คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

9.1 ข้อมูลด้านคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเบื้องต้น

ลักษณะภายนอก:	ผงหรือเม็ด
สี:	สีดำ
กลิ่น:	ไม่มีกลิ่น
ค่าแรงดันไอ:	ไม่ระบุ
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง	ไม่ระบุ
จุดเดือด/ช่วง:	ไม่ระบุ
แรงดันไอ:	ไม่ระบุ
ความหนาแน่นไอ:	ไม่ระบุ
คุณสมบัติการออกซิไดซ์:	ไม่ระบุ
จุดวาบไฟ:	ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ:	ไม่ลุกติดไฟ

คุณสมบัติความสามารถในการระเบิด:

ฝุ่นผงสามารถก่อตัวเป็นของผสมในอากาศที่สามารถระเบิดได้

ขีดจำกัดการระเบิด (อากาศ):

ขีดจำกัดบน:	ไม่ระบุ
ขีดจำกัดล่าง:	50 g/m ³ (ฝุ่นผง)
อัตราการระเหย:	ไม่ระบุ
ความหนาแน่น: (20°C):	1.7 – 1.9 g/cm ³
ความหนาแน่นทั้งกลุ่ม:	1.25-40 lb/ft ³ , 20-640 kg/m ³
เม็ด:	200-680 kg/m ³
ผง (นุ่มเบา)	20-380 kg/m ³
ความสามารถในการละลาย (ในน้ำ):	ไม่ละลายน้ำ
ค่า pH: (ASTM 1512):	4-11 [50 g/l ของน้ำ, 68°F (20°C)]
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (เอ็น-ออกทานอล/น้ำ):	ไม่ระบุ
ความหนืด:	ไม่ระบุ
อุณหภูมิการสลายตัว:	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง:	>400°C
อุณหภูมิขั้นต่ำที่ติดไฟ:	>600°C (BAM เดตา) (ASTM 1491-97)
ความเข้มข้นต่ำสุดที่ระเบิดได้:	60-500 g/m ³ (ASTM E1515)
พลังงานขั้นต่ำที่ลุกติดไฟ:	>0.5 kJ (ASTM E2019-03)
พลังงานของการลุกติดไฟ	ไม่ระบุ
แรงดันการระเบิดสัมบูรณ์สูงสุด:	6-10 bar (VDI 2263 และ ASTM E1226-10)
อัตราค่าการเพิ่มของแรงดันสูงสุด:	30-400 บาร์/วินาที (VDI 2263 และ ASTM E1226-88)
ความเร็วการเผาไหม้:	>45 วินาที (ไม่ได้จำแนกเป็นสาร "ลุกติดไฟระดับสูง" หรือ "ลุกติดไฟได้ง่าย")
ค่า Kst:	20-100 bar-m/sec
การจำแนกประเภทการระเบิดของฝุ่นผง:	ST1
อุณหภูมิการสลายตัว:	ไม่ระบุ

9.2 ข้อมูลอื่น ๆ

ลักษณะของอนุภาค: ไม่ใช่นาโนฟอร์ม

ส่วนที่ 10: ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

- 10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา
ความว่องไวต่อปฏิกิริยา: อาจทำปฏิกิริยาแบบคายความร้อนหากสัมผัสกับสารออกซิไดซ์เข้มข้น
- 10.2 ความเสถียรทางเคมี
ความเสถียร: เสถียรภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมปกติ
- ข้อมูลการระเบิด:
ความไวต่อการกระแทกทางกล: ไม่มีความไวต่อการกระแทกทางกล
- ความไวต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต: ฝุ่นผงสามารถก่อตัวเป็นของผสมในอากาศที่สามารถระเบิดได้
หลีกเลี่ยงการก่อตัวของฝุ่นผง
อย่าให้มีการสร้างกลุ่มหมอกของฝุ่นผงขึ้นมา
ใช้มาตรการป้องกันอันตรายเบื้องต้นต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการต่อลงดิน/ต่อสายดินก่อน
เริ่มต้นการทำงานถ่ายโอนสาร
- 10.3 ความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เป็นอันตราย
การโพลีเมอร์ไรเซชันที่มีอันตราย: ไม่เกิดขึ้น
- ความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เป็นอันตราย: ไม่มีภายใต้เงื่อนไขปกติ

- 10.4 เงื่อนไขที่ต้องหลีกเลี่ยง
เงื่อนไขที่ต้องหลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง >400°C (>752°F) และแหล่งกำเนิดประกายไฟ
- 10.5 วัสดุที่ไม่สามารถเข้ากันได้
วัสดุที่ไม่สามารถเข้ากันได้: ตัวออกซิไดซ์เข้มข้น:
- 10.6 สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว: คาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ สารอินทรีย์จากการเผาไหม้
ออกไซด์ของซิลเฟอร

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา

- 11.1 ข้อมูลผลกระทบด้านพิษวิทยา
ความเป็นพิษเฉียบพลัน
ทางปาก LD50: LD₅₀ (หนู) > 8000 mg/kg. (เทียบกับ OECD TG 401)

การสูดดม LD50: ไม่มีข้อมูลรายงาน

ทางผิวหนัง LD50: ไม่มีข้อมูลรายงาน
- การกักครอง/การระคายเคืองผิวหนัง: กระต่าย: ไม่มีการระคายเคือง (เทียบกับ OECD TG 404)
อาการบวม = 0 (ระดับการระคายเคืองที่รับได้สูงสุด: 4)
อาการผื่นแดง = 0 (ระดับการระคายเคืองที่รับได้สูงสุด: 4)
การประเมินผล: ไม่ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง
- อันตราย/การระคายเคืองต่อดวงตาที่ร้ายแรง: กระต่าย: ไม่มีการระคายเคือง (OECD TG 405)
กระจกตา: 0 (ระดับการระคายเคืองที่รับได้สูงสุด: 4)
ม่านตา: 0 (ระดับการระคายเคืองที่รับได้สูงสุด: 2)
เยื่อตา: 0 (ระดับการระคายเคืองที่รับได้สูงสุด: 3)
เยื่อบุตาบวมแดง 0 (ระดับการระคายเคืองที่รับได้สูงสุด: 4)
การประเมินผล: ไม่ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตา
- ความไวต่ออาการแพ้: ผิวหนังของหนูตะเภา (การทดสอบ Buehler) ไม่เกิดความไวต่ออาการแพ้
(OECD TG 406)

การประเมินผล: ไม่ก่อให้เกิดความไวต่ออาการแพ้ในสัตว์
ยังไม่เคยมีรายงานอาการแพ้ในมนุษย์
- การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์: ในหลอดทดลอง:
คาร์บอนแบล็คไม่เหมาะสำหรับการทดสอบโดยตรงในแบคทีเรีย
(การทดสอบแบบ Ames) และอื่น ๆ ในระบบ ในหลอดทดลอง
เนื่องจากไม่สามารถละลายน้ำได้ อย่างไรก็ดี
เมื่อทดสอบกับสารสกัดตัวทำละลายอินทรีย์ของคาร์บอนแบล็ค
ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์
สารสกัดตัวทำละลายอินทรีย์ของคาร์บอนแบล็คสามารถมีสารโพลีไซคลิกอะโรมา
ติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs)
การศึกษาวิจัยเพื่อตรวจสอบอัตราการดูดซึมสารทางชีวภาพ (bioavailability)
ของสาร PAHs
ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าสารดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับคาร์บอนแบ
ล็คและไม่เกิดการดูดซึมสาร (Borm, 2005)
- ในร่างกายสิ่งมีชีวิต:
การวิจัยเชิงทดลองรายงานถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการกลายพันธุ์ในยีน
hprt

ในเซลล์เนื้อเยื่อผิวหนังในหนูที่สืบเนื่องจากการสัมผัสสารคาร์บอนแบล็คทางการสูดดม (Driscoll, 1997) การสังเกตพบดังกล่าวถูกพิจารณาว่าเป็นสปีชีส์เฉพาะเจาะจงของหนูและเป็นผลที่เกิดตามมาของ "การทำงานหนักของปอด" ซึ่งนำไปสู่การอักเสบเรื้อรังและการปลดปล่อยอนุมูลอิสระ นี่สามารถพิจารณาเป็นผลกระทบทางยีนระดับทฤษฎี และดังนั้นตัวสารคาร์บอนแบล็คเองจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นสารทำให้กลายพันธุ์

การประเมินผล: การกลายพันธุ์ในหนูที่ทำการศึกษาระบบ ในร่างกายสิ่งมีชีวิต โดยกลไกระดับทฤษฎีต่อผลกระทบที่เป็นค่าเตือนและเป็นผลที่เกิดตามมาของ อาการอักเสบเรื้อรังและการปลดปล่อยอนุมูลอิสระของยีนทางพันธุกรรม กลไกนี้ถูกพิจารณาว่าเป็นผลกระทบทางยีนระดับทฤษฎี และดังนั้นตัวสารคาร์บอนแบล็คเองจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นสารทำให้กลายพันธุ์

การเป็นสารก่อมะเร็ง:

ความเป็นพิษต่อสัตว์

หนู ทางปาก ระยะเวลา 2 ปี
ผลกระทบ: ไม่เกิดเซลล์มะเร็ง

หนู ทางปาก ระยะเวลา 2 ปี
ผลกระทบ: ไม่เกิดเซลล์มะเร็ง

หนู ทางผิวหนัง ระยะเวลา 18 เดือน
ผลกระทบ: ไม่เกิดเซลล์มะเร็งที่ผิวหนัง

หนู ทางการสูดดม ระยะเวลา 2 ปี
อวัยวะเป้าหมาย: ปอด
ผลกระทบ: การอักเสบ การเกิดพังผืด
การเกิดเซลล์มะเร็ง

หมายเหตุ: การเกิดเซลล์มะเร็งในปอดของหนูถูกพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับ "การทำงานหนักของปอด"

มากกว่าผลกระทบทางเคมีอย่างเฉพาะเจาะจงของตัวสารคาร์บอนแบล็คในปอด ผลกระทบดังกล่าวในหนูถูกรายงานออกมาในหลายผลการศึกษาวิจัยกับอนุภาค อนินทรีย์ที่ละลายน้ำได้ไม่ดีอื่น ๆ และแสดงให้เห็นว่าเกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงกับสปีชีส์ของหนู (ILSI, 2000) การเกิดเซลล์มะเร็งไม่พบในสปีชีส์อื่น ๆ (เช่น หนู และหนูแฮมสเตอร์) สำหรับสารคาร์บอนแบล็คหรืออนุภาคที่ละลายน้ำได้ไม่ดีอื่น ๆ ภายใต้อสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการศึกษาวิจัยเดียวกัน

การศึกษาอัตราการตาย (ข้อมูลจากมนุษย์)

การศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาคนงานในสายผลิตสารคาร์บอนแบล็คในสหราชอาณาจักร (Sorahan, 2001) พบว่ามีอัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งปอดในโรงงานสองจากห้าแห่งที่ทำการศึกษาวิจัย อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณของสารคาร์บอนแบล็ค ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียนจึงไม่พิจารณาว่าอัตราความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งปอดนั้นสืบเนื่องมาจากการสัมผัสสารคาร์บอนแบล็ค การศึกษาวิจัยสารคาร์บอนแบล็คของเยอรมันในคนงานที่โรงงานแห่งหนึ่ง (Morfeld, 2006; Buechte, 2006) พบอัตราการเพิ่มขึ้นลักษณะเดียวกันของความเสี่ยงโรคมะเร็งปอด เช่นเดียวกับการศึกษาวิจัยของ Sorahan, 2001 (การศึกษาวิจัยในสหราชอาณาจักร) พบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับการสัมผัสสารคาร์บอนแบล็ค การศึกษาวิจัยครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาใน 18 โรงงานแสดงให้เห็นถึงการลดลงของความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปอดในคนงานในสายผลิตสารคาร์บอนแบล็ค (Dell, 2006) จากผลการศึกษาวิจัยเหล่านี้ กลุ่มปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ปี 2006 ที่องค์การวิจัยโรคมะเร็งระหว่างประเทศ (IARC) ได้ให้ข้อสรุปว่าหลักฐานในมนุษย์สำหรับการก่อให้เกิดโรคมะเร็งนั้น *ไม่เพียงพอ* (IARC, 2010)

นับตั้งแต่การประเมินผลสารคาร์บอนแบล็คของ IARC, Sorahan และ Harrington (2007) ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาวิจัยของสหราชอาณาจักรขึ้นใหม่ โดยใช้สมมติฐานการสัมผัสสารอีกทางเลือกหนึ่งและพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสัมผัสสารคาร์บอนแบล็คในโรงงานสองแห่งจากห้าแห่ง สมมติฐานการสัมผัสสารแบบเดียวกันถูกนำมาใช้โดย Morfeld และ McCunney (2009) สำหรับกลุ่มปฏิบัติงานชาวเยอรมัน โดยทางกลับกันพวกเขาพบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องระหว่างการสัมผัสสารคาร์บอนแบล็คและความเสี่ยงของมะเร็งปอด ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลสนับสนุนสมมติฐานการสัมผัสสารอีกทางเลือกที่ใช้โดย Sorahan และ Harrington

โดยรวมแล้ว จากผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดเหล่านั้น พบว่าไม่มีความเชื่อมโยงที่เป็นสาเหตุแสดงให้เห็นระหว่างการสัมผัสสารคาร์บอนแบล็คและความเสี่ยงของโรคมะเร็งในมนุษย์

การจำแนกประเภทโรคมะเร็งของ IARC

ในปี 2006 IARC ได้ยืนยันการค้นพบของพวกเขาอีกครั้งว่า "หลักฐานที่เพียงพอ" จากการศึกษาวินิจฉัยด้านสุขภาพในมนุษย์เพื่อประเมินผลว่าคาร์บอนแบล็คเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์หรือไม่ IARC ได้ให้ข้อสรุปว่ามี "หลักฐานที่เพียงพอ" จากการศึกษาวินิจฉัยเชิงทดลองในสัตว์สำหรับการก่อให้เกิดมะเร็งของคาร์บอนแบล็ค การประเมินผลโดยรวมของ IARC บ่งชี้ว่าคาร์บอนแบล็คเป็น "สารก่อมะเร็งที่มีความเป็นไปได้สำหรับมนุษย์ (กลุ่ม 2B)" ข้อสรุปนี้อยู่บนพื้นฐานของแนวทางปฏิบัติของ IARC ซึ่งโดยปกติต้องมีการจำแนกประเภทดังกล่าว หากมีหนึ่งสปีชีส์แสดงผลของการก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งจากการศึกษาวินิจฉัยในสัตว์สองการศึกษาวินิจฉัยขึ้นไป (IARC, 2010)

สารสกัดตัวทำละลายของคาร์บอนแบล็คถูกใช้ในการศึกษาวินิจฉัยหนึ่งในหนูที่ซึ่งพบการเกิดเซลล์มะเร็งผิวหนัง หลังจากการใช้งานกับผิวหนังและการศึกษาวินิจฉัยหลายครั้งกับหนูพบว่ามีความเสี่ยงหลังจากการฉีดสารเข้าไปใต้ผิวหนัง IARC ได้ให้ข้อสรุปว่ามี "หลักฐานที่เพียงพอ" ว่าสารสกัดจากคาร์บอนแบล็คสามารถเป็นสาเหตุของมะเร็งในสัตว์ (กลุ่ม 2B)

การจำแนกประเภทโรคมะเร็งของ ACGIH

สารก่อมะเร็งในสัตว์ที่ได้รับการยืนยันที่มีความเกี่ยวข้องที่ยังไม่ทราบต่อมนุษย์ (สารก่อมะเร็งกลุ่ม A3)

การประเมินผล:

การใช้งานแนวทางปฏิบัติของการจำแนกประเภทในตัวภายใต้การจำแนกประเภทสารเคมีและการติดตามสารเคมีตามระบบที่เป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก คาร์บอนแบล็คไม่ถูกจัดประเภทเป็นสารก่อมะเร็ง มีการเหนี่ยวนำให้เกิดเซลล์มะเร็งในหนูที่เป็นผลมาจากการสัมผัสสารซ้ำหลายครั้งกับอนุภาคที่มีความละเอียดละลายน้ำได้ไม่ตัวอย่างเช่น คาร์บอนแบล็คและอนุภาคที่ละลายน้ำได้ไม่อื่น ๆ การเกิดเซลล์มะเร็งในหนูเป็นผลมาจากกลไกที่ไม่ใช่ระบบพันธุกรรมระดับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์การทำงานหนักของปอด ลักษณะดังกล่าวเป็นกลไกเฉพาะสปีชีส์ที่ยังสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องสำหรับการจำแนกประเภทในมนุษย์ ในการสนับสนุนต่อความคิดเห็นดังกล่าว แนวทางปฏิบัติของ CPL สำหรับความเป็นพิษของอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสสารซ้ำหลายครั้ง (STOT-RE) ได้บ่งบอกว่าการทำงานหนักของปอดอยู่ภายใต้กลไกที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับในมนุษย์ การศึกษาวินิจฉัยด้านสุขภาพของมนุษย์แสดงให้เห็นว่าการสัมผัสกับคาร์บอนแบล็คไม่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของความเสียหายของการเป็นสารก่อมะเร็ง

การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกในครรภ์: การประเมินผล:

มีรายงานจากผลการศึกษาวิจัยในสัตว์ที่สัมผัสสารซ้ำ ๆ ในระยะยาวว่าไม่มีผลกระทบต่ออวัยวะสืบพันธุ์หรือการพัฒนาทางร่างกายของทารกในครรภ์ที่เป็นอันตราย

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว (STOT-SE): การประเมินผล:
จากข้อมูลที่มีอยู่

ไม่คาดว่าจะมีความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงหลังจากการสัมผัสสารทางปากครั้งเดียว การสูดดมครั้งเดียว หรือการสัมผัสทางผิวหนังครั้งเดียว

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง (STOT-RE):

ความเป็นพิษต่อสัตว์

ความเป็นพิษจากการสัมผัสซ้ำ ๆ กัน: การสูดดม (หนู) ระยะเวลา 90 วัน
ความเข้มข้นที่ไม่เกิดผลกระทบด้านลบ (NOAEC) = 1.1 mg/m³
(หายใจได้)

อวัยวะเป้าหมาย/ผลกระทบระดับปริมาณสูงได้แก่ การอักเสบของปอด การแบ่งเซลล์มากเกินไป และการเกิดพังผืด

ความเป็นพิษจากการสัมผัสซ้ำ ๆ กัน: ทางปาก (หนู) ระยะเวลา 2 ปี ระดับที่ไม่เกิดผลกระทบ (NOEL) = 137 mg/kg (น้ำหนักร่างกาย)

ความเป็นพิษจากการสัมผัสซ้ำ ๆ กัน: ทางปาก (หนู) ระยะเวลา 2 ปี ระดับที่ไม่เกิดผลกระทบ (NOEL) = 52 mg/kg (น้ำหนักร่างกาย)

แม้ว่าคาร์บอนแบล็คจะทำให้เกิดการระคายเคืองกับปอด การเพิ่มปริมาณเซลล์มากผิดปกติ การเกิดพังผืด และการเกิดมะเร็งของปอดในหนูภายใต้เงื่อนไขการทำงานหนักของปอดก็ตาม มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการตอบสนองดังกล่าวเป็นการตอบสนองเฉพาะสปีชีส์เป็นหลักที่ไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

การศึกษาภาวะความไม่สบาย (ข้อมูลจากมนุษย์)

ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาด้านระบาดวิทยาของคาร์บอนแบล็คต่อพนักงานในกระบวนการผลิตได้พบว่าการสัมผัสสะสมของคาร์บอนแบล็คอาจทำให้เกิดผลด้านการทำงานของปอดทางกายภาพโดยมีผลกระทบเล็กน้อย

ผลการศึกษาวิจัยภาวะความไม่สบายทางระบบทางเดินหายใจจากสหรัฐอเมริกาพบว่า มีลักษณะการทำงานด้อยลงจากผลการวัด FEV₁ ที่ระดับ 27 ml จากการสัมผัสปริมาณ 1 mg/m³ ระยะเวลา 8 ชั่วโมงทุกวัน TWA (สัดส่วนที่สูดดมได้) ผลการศึกษาวิจัยของยุโรปก่อนหน้านี้พบว่าการสัมผัสสารคาร์บอนแบล็คปริมาณ 1 mg/m³ (สัดส่วนที่สูดดมได้) ตลอดช่วงเวลาการทำงานมากกว่า 40 ปีจะมีผลต่อสมรรถภาพการทำงานของปอดลดลงในการวัดผล FEV₁ (Gardiner, 2001) อย่างไรก็ตาม การประมาณการจากการศึกษาวิจัยทั้งสองข้างต้นอยู่ในระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับที่ให้ผลไม่ชัดเจน

สมรรถภาพการทำงานที่ลดลงเกี่ยวข้องกับอายุโดยปกติผ่านช่วงระยะเวลาเดียวกันจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1200 ml

การศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า จำนวน 9% ของกลุ่มที่สัมผัสสารสูงสุดที่ไม่สูบบุหรี่ (เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสสาร 5%)

มีผลรายงานออกมาว่ามีอาการผิดปกติคงที่ในโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ในการศึกษาวิจัยของยุโรป กฎเกณฑ์เชิงวิธีการในการดำเนินการแบบสำรวจได้จำกัดผลสรุปออกมาว่าสามารถก่อให้เกิดอาการผิดปกติตามที่ยรายงาน อย่างไรก็ตาม

การศึกษาวิจัยนี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างคาร์บอนแบล็คและความทึบแสงเล็กน้อยบนฟิล์มเอกซเรย์หน้าอกที่มีผลกระทบกับการทำงานของปอดที่ตัดทิ้งไปได้

การประเมินผล:

การสูดดม - การใช้งานแนวทางปฏิบัติของการจำแนกประเภทด้วยตัวเองภายใต้ข้อกำหนด GHS พบว่าคาร์บอนแบล็คไม่ถูกจัดอยู่ภายใต้กลุ่ม STOT-RE ในด้านผลกระทบเกี่ยวกับปอด การจำแนกประเภทไม่สามารถรับรองได้บนพื้นฐานของการตอบสนองที่เป็นเอกลักษณ์ของหนูที่เป็นผลมาจาก "การทำงานหนักของปอด" เนื่องจากการสัมผัสสารที่เป็นอนุภาคละลายน้ำได้ไม่ดี เช่น

คาร์บอนแบล็ค รูปแบบของผลกระทบเกี่ยวกับปอดในหนู เช่น การอักเสบ การเกิดพังผืด ไม่พบในสปีชีส์สัตว์จำพวกหนูอื่น ๆ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่มนุษย์ หรือมนุษย์ภายใต้เงื่อนไขการสัมผัสสารลักษณะเดียวกัน ไม่ปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับการทำงานหนักของปอดสำหรับสุขภาพของมนุษย์ โดยรวมแล้ว หลักฐานจากการศึกษาทางระบาดวิทยาที่กระทำอย่างดีได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงสาเหตุระหว่างการสัมผัสคาร์บอนแบล็คและความเสี่ยงของโรคระบบทางเดินหายใจแบบไม่ก่อให้เกิดผลร้ายแรงในมนุษย์ **ไม่สามารถรับรองการจำแนกประเภท STOT-RE สำหรับคาร์บอนแบล็คหลังจากการสัมผัสสารแบบสูดดมเข้าไปซ้ำ ๆ**

ทางปาก: จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่คาดว่าจะมีความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงหลังจากการสัมผัสสารซ้ำทางปาก

ทางผิวหนัง: จากข้อมูลที่มีอยู่และคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสาร (ความไม่สามารถละลายน้ำ ความเป็นไปได้ในการดูดซับต่ำ) ไม่คาดว่าจะมีความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงหลังจากการสัมผัสสารซ้ำทางผิวหนัง

อันตรายจากการสูดหายใจ: การประเมินผล: จากประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมและข้อมูลที่มีอยู่ ไม่คาดว่าจะมีอันตรายทางการสูดหายใจเข้าไป

11.2. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายอื่นๆ

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ: ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 12: ข้อมูลทางด้านระบบนิเวศน์

12.1 ความเป็นพิษ

ความเป็นพิษทางน้ำ:

ความเป็นพิษต่อปลาอย่างเฉียบพลัน: LC50 (96 hr) > 1000 มก./ลิตร (วิธีการ: OECD 203) - *Brachydanio rerio*.

ความเป็นพิษต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างเฉียบพลัน: EC50 (24 hr) > 5,600 มก./ล. (วิธีการ: OECD 202) แดฟเนีย แมกนา

ความเป็นพิษต่อสาหร่ายอย่างเฉียบพลัน: EC50 (72 hr) > 10,000 mg/l, NOEC 10,000 mg/l, สปีชีส์: *Scenedesmus subspicatus*, วิธีการ: (OECD แนวทางปฏิบัติ 201)

ตะกอนที่มีจุลินทรีย์: EC0 (3 hr) > 400 mg/l, EC10 (3hr): ca. 800 mg/l, วิธีการ: DEV L3 (การทดสอบ TTC)

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่ละลายในน้ำ คาดว่าจะตกค้างบนผิวดิน ไม่คาดว่าจะเกิดการย่อยสลาย

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่คาดว่าจะมีการสะสมเนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของสาร

12.4 ความสามารถของการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่คาดว่าจะเกิดการย้ายตำแหน่ง ไม่ละลายน้ำ

12.5 ผลการประเมินด้าน PBT และ vPvB

คาร์บอนแบล็คไม่ได้เป็นสารในกลุ่ม PBT หรือ vPvB

12.6 ผลข้างเคียงอื่นๆ
ไม่สามารถใช้ได้

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการแยกกำจัด

13.1 วิธีการกำจัดขยะ

การแยกกำจัดสาร: สารนี้ต้องแยกกำจัดตามข้อกำหนดที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศ
จังหวัด รัฐ และท้องถิ่น

การแยกกำจัดภาชนะบรรจุ/บรรจุภัณฑ์:

ภาชนะบรรจุที่ใช้สารหมดแล้วจะต้องแยกกำจัดตามกฎหมายแห่งชาติและท้องถิ่น

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

สมาคมคาร์บอนแบล็คระหว่างประเทศได้จัดการทดสอบสารคาร์บอนแบล็คอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM ขึ้นมา 7 รายการโดยสอดคล้องตามวิธีการขององค์การสหประชาชาติ (UN) เกี่ยวกับสารของแข็งที่ก่อความร้อนในตัว สารคาร์บอนแบล็คอ้างอิงทั้ง 7 รายการสามารถพบในรายการ "สารที่ไม่ใช่สารที่ก่อความร้อนในตัวกลุ่มที่ 4.2" คาร์บอนแบล็คอ้างอิงกลุ่มเดียวกันได้รับการทดสอบโดยสอดคล้องกับวิธีการขององค์การสหประชาชาติ (UN) เกี่ยวกับสารของแข็งที่ก่อความร้อนในตัว และสามารถพบได้ในรายการ "สารที่ไม่ใช่ของแข็งที่พร้อมเกิดการระเบิดในกลุ่มที่ 4.1" ภายใต้ข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในปัจจุบันเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย

องค์กรต่อไปนี้ไม่ได้จำแนกประเภทของคาร์บอนแบล็คเป็น "สินค้าอันตราย" หากอยู่ในรูป "สินแร่ดั้งเดิมแบบคาร์บอนที่ไม่ทำปฏิกิริยา" ผลิตภัณฑ์คาร์บอนแบล็คของ Birla Carbon เป็นไปตามนิยามต่อไปนี้

DOT IMDG RID ADR ICAO (air) IATA ANTT

14.1	UN/หมายเลขประจำตัว	ไม่ควบคุม
14.2	ชื่อสำหรับขนส่งที่เหมาะสม	ไม่ควบคุม
14.3	ระดับชั้นของอันตราย	ไม่ควบคุม
14.4	กลุ่มบรรจุภัณฑ์	ไม่ควบคุม

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

15.1 กฎระเบียบด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหา

ประเทศไทย - กฎระเบียบที่บังคับใช้:

ดูหัวข้อที่ 8 สำหรับพารามิเตอร์การควบคุมการสัมผัสสารในระดับประเทศ

สินค้าคงคลังระหว่างประเทศ:

คาร์บอนแบล็ค, หมายเลข CAS 1333-86-4, แสดงรายการไว้ในรายการสินค้าคงคลังต่อไปนี้:

ออสเตรเลีย:	AIIC
แคนาดา:	DSL
จีน:	IECSC
ยุโรป (สหภาพยุโรป):	EINECS (EINECS-RN: 215-609-9)
ญี่ปุ่น:	ENCS
เกาหลี:	KECI
เม็กซิโก:	INSQ
นิวซีแลนด์:	NZIoC
ฟิลิปปินส์:	PICCS
ไต้หวัน:	TCSI
ประเทศไทย:	TECI
ตุรกี:	KKDIK
สหรัฐอเมริกา:	TSCA

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลการติดต่อ

Birla Carbon U.S.A., Inc. 370 Columbian Chemicals Lane Franklin, LA 70538-1149, U.S.A. Telephone +1 337 836 5641	Birla Carbon Brasil Ltda. Estrada Renê Fonseca S/N Cubatão SP Brazil CEP 11573-904 PABX Operator +55 13 3362 7100	Birla Carbon Egypt S.A.E. El-Nahda Road Amreya, Alexandria, Egypt +20 3 47 70 102	Birla Carbon China (Weifang) Co., Ltd. No. 201 of Luhai Road, Weifang Binhai Economic Development Zone, Weifang ,Shandong Province, P.R. China 261108. Tel: +86 (0536) 530 5978
Birla Carbon U.S.A., Inc. 3500 South Road S Ulysses, KS 67880-8103, U.S.A. Telephone +1 620 356 3151	Birla Carbon Italy S.R.L. Via S Cassiano, 140 I - 28069 San Martino di Trecate (NO) Italy Telephone +39 0321 7981	Birla Carbon India Private Limited K-16, Phase II, SIPCOT Industrial Complex Gummidipoondi – 601201 Dist.: Thiruvallur, Tamil Nadu India +91 44 279 893 01	Birla Carbon China (Jining) Co. Ltd. No 6, Chenguang Road Jibei High-Tech Industry Park Zone, 272100 Jining, Shandong Province, China +86 537 677 9081
Birla Carbon Canada Ltd. 755 Parkdale Ave. North P.O. Box 3398, Station C Hamilton, Ontario L8H 7M2 Canada Telephone +1 905 544 3343	Birla Carbon Hungary Ltd. H - 3581 Tiszaújváros P.O.B. 61, Hungary Telephone +36 49 544 000	Birla Carbon India Private Limited Village Lohop, Patalganga, Taluka: Khalapur Dist.: Raigad 410207 Maharashtra, India +91 22 2192 250133	Birla Carbon Korea Co., Ltd. #1-3, Ulha-Dong Yeosu city, cheonnam 555-290, Korea Telephone 82-61-688-3330
Birla Carbon Brasil Ltda. Via Frontal km, 1, S/N. Polo Petroquímico Camaçari Bahia Brazil CEP 42.810-320 Telephone +55 71 3616 1100	Birla Carbon Spain, S.L.U. Carretera Gajano-Pontejos 39792 Gajano, Cantabria Apartado 283, Santander, Spain Telephone +34 942 503030	Birla Carbon India Private Limited Murdhwa Industrial Area P.O. Renukook, Dist: Sonebhadra U.P. Pin – 231 217 India +91 5446 252 387/88/89/90/91	Birla Carbon Thailand Public Co. Ltd. 44 M.1, T. Posa, A. Muang Angthong 14000 +66 35 672 150-4

อ้างอิง

Borm, P.J.A., Cakmak, G., Jermann, E., Weishaupt C., Kempers, P., van Schooten, F.J., Oberdorster, G., Schins, R.P. (2005) Formation of PAH-DNA adducts after in-vivo and vitro exposure of rats and lung cell to different commercial carbon blacks. Tox.Appl. Pharm. 1:205(2):157-67.

Buechte, S, Morfeld, P, Wellmann, J, Bolm-Audorff, U, McCunney, R, Piekarski, C. (2006) Lung cancer mortality and carbon black exposure – A nested case-control study at a German carbon black production plant. J.Occup. Env.Med. 12: 1242-1252.

Dell, L, Mundt, K, Luipold, R, Nunes, A, Cohen, L, Heidenreich, M, Bachand, A. (2006) A cohort mortality study of employees in the United States carbon black industry. J.Occup. Env. Med. 48(12): 1219-1229.

Driscoll KE, Deyo LC, Carter JM, Howard BW, Hassenbein DG and Bertram TA (1997) Effects of particle exposure and particle-elicited inflammatory cells on mutation in rat alveolar epithelial cells. Carcinogenesis 18(2) 423-430.

Gardiner K, van Tongeren M, Harrington M. (2001) Respiratory health effects from exposure to carbon black: Results of the phase 2 and 3 cross sectional studies in the European carbon black manufacturing industry. Occup. Env. Med. 58: 496-503.

Harber P, Muranko H, Solis S, Torossian A, Merz B. (2003) Effect of carbon black exposure on respiratory function and symptoms. J. Occup. Env. Med. 45: 144-55.

ILSI Risk Science Institute Workshop: The Relevance of the Rat Lung Response to Particle to Particle Overload for Human Risk Assessment. Inh. Toxicol. 12:1-17 (2000).

International Agency for Research on Cancer: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (2010), Vol. 93, February 1-14, 2006, Carbon Black, Titanium Dioxide, and Talc. Lyon, France.

Morfeld P, Büchte SF, Wellmann J, McCunney RJ, Piekarski C (2006). Lung cancer mortality and carbon black exposure: Cox regression analysis of a cohort from a German carbon black production plant. J. Occup. Env. Med. 48(12):1230-1241.

Morfeld P and McCunney RJ, (2009). Carbon Black and lung cancer testing a novel exposure metric by multi-model inference. Am. J. Ind. Med. 52: 890-899.

Sorahan T, Hamilton L, van Tongeren M, Gardiner K, Harrington JM (2001). A cohort mortality study of U.K. carbon black workers, 1951-1996. Am. J. Ind. Med. 39(2):158-170.

Sorahan T, Harrington JM (2007) A "Lugged" Analysis of Lung Cancer Risks in UK Carbon Black Production Workers, 1951–2004. Am. J. Ind. Med. 50, 555–564.

รายละเอียดที่นำเสนอในที่นี้มาจากข้อมูลความรู้และประสบการณ์ของเราและกำหนดไว้เพื่อให้รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวลด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นไปได้

ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการหาความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานและลักษณะการใช้งานตามต้องการ และสำหรับการค้นหาภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าวในขอบเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง เอกสาร SDS นี้ได้รับการอัปเดตเป็นระยะ ๆ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

Global Manager – Product Stewardship

BC.HSE@adityabirla.com

วันที่แก้ไขก่อนหน้านี้: SDS ใหม่

เหตุผลในการแก้ไข: ไม่เกี่ยวข้อง